

AMBUTRONIC-ŠALDYTUVAI GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIAMS



PRIVALUMAI:

- 7 l talpos, bet užima mažai vietos, nes jame įmontuotas ypač mažas Secop-BD-Micro-kompresorius
- Tvirta konstrukcija su nerūdijančio plieno rėmu
- Nejudanti konstrukcija, todėl gali būti naudojamas ir važiuojant
- Šaldytuvo durelės užsidaro labai lengvai ir sandariai
- Užrakinamas skaitmeninis aptarnavimo ir kontrolės indikatorius
- Yra vizualinis ir garsinis signalas, jei nustatyta temperatūra nukrinta ar pakyla daugiau kaip 1,5 °C
- Kompresorių galima montuoti 1,5 m atstumu nuo šaldytuvo
Taigi, jis gali būti sumontuotas po, už arba šalia šaldytuvo
- Su elektroniniu termostatu ir iš anksto užprogramuota temperatūra 4 °C (+/- 1,5 °C)
Taip pat galima nustatyti temperatūrą nuo 2°C iki 8°C
- Dureles galima perkelti iš dešinės pusės į kairę
- Įtampa 12-V ir 24-V
- Sertifikuotas ECE (E sertifikatas)

Iš nerūdijančio plieno pagamintas kompresorius-šaldytuvas yra pritaikytas vaistų vežimui greitosios pagalbos automobiliuose (sertifikuota UNI EN 1789). Jis užima labai mažai vietos ir turi garsinį signalą, jei nustatyta temperatūra nukrinta arba pakyla daugiau kaip 1,5°C.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Talpa	l	7
Svoris netto	kg	10,9
Galingumas	W	36*
Vidutinės elektros sąnaudos	kWh/24 h	0,214**
Pastoviai palaikoma temperatūra	°C	4 +/- 1,5
Šaltnešys		R134a (0,035 kg) – FCKW-frei
Vidiniai šaldytuvo matmenys (A x P x G)	mm	264 x 180 x 165
Išoriniai matmenys su kompresoriumi (A x P x G)	mm	532 x 278 x 261
Įtampa	V DC	12/24
Užsakymo numeris		81 0000 00 3435

* Klimato klasė - Subtropikai (CL ST): 4°C vidaus temperatūra; 38°C lauko temperatūra

** Testavimo sąlygos: 4°C vidaus temperatūra; 25°C lauko temperatūra

